

新発売

HOTAS

実用新案

エンドミル・ドリル切断機

E-CUT M13 乾式

- 精密切断 = 抜群の切れ味、“がんこ”なまでの親切設計 使えばわかる
- 切断能力 = $\phi 3 \sim \phi 16$
- ワークも回転する半径切り
自然放熱するため焼入鋼の材質への影響を最小限に抑えられる。
切断に要する時間を大幅に削減
- 3爪チャックにてワークの脱着が迅速・簡単



超硬エンドミルの切断
使用切断砥石 E100SDC $\phi 115$



4枚刃超硬エンドミル $\phi 10$ で約55秒、
 $\phi 16$ で約100秒。

HSSエンドミルの切断
使用切断砥石 E60WA $\phi 100$



4枚刃HSSエンドミル $\phi 10$ で約60秒、
 $\phi 16$ で約110秒。

標準
装備

- 超硬用ダイヤ切断砥石 E100SDC $\phi 115$ / 1枚
- ハイス・一般鋼用CBN切断砥石 E100CBN ... $\phi 115$ / 1枚
- ハイス・一般鋼用WA砥石 E60WA $\phi 100$ / 5枚

仕様

型式	主電源	主軸モーター	ワーク回転軸	切断能力
E-CUT M13	AC100V 50/60Hz (オプション AC220V)	250W/5000rpm	250W/150rpm	$\phi 3 \sim 16$ 超硬・HSS・一般鋼

標準付属品



E100SDC ($\phi 115$)
切断砥石/1枚



E100CBN ($\phi 115$)
切断砥石/1枚



E60WA ($\phi 100$)
切断砥石/5枚



3爪チャック用
Tハンドル/1ヶ



キーレンチM3
(砥石交換用)/1本

■ 代理店・・・足立総業株式会社