

商標登録第1427149号

強力濃縮クリーナー

マイティキング

高級樹脂ワックス

マイティミラー
コートワックス



SHOWA SANGYO K,K

マイティキング

1L, 4.5kg, 20L

20L ¥27,000 (税別)

〔成分〕

マイティキングは、天然高級アルコール系・特殊界面活性剤を主成分として更に特殊溶剤を配合した画期的な超強力洗浄液です。

特徴

1. 超強力な洗浄力を有し、長期保存が可能で品質不変です。
2. 浸漬洗浄の場合、何回も繰り返して使用が可能です。
3. 軟水、硬水、塩水等どんな水でも使用出来ます。
4. 水分解性、良好です。
5. 手あれ防止の効果があります。
6. 無公害で、しかも引火性が有りません。

注意

(品質表示規格)

1. 長時間使用の際は、ゴム手袋をはめて御使用下さい。
2. 塗装面の場合は、10～20倍ぐらいに薄めて下さい。
3. スプレーで使用する場合は室内の風通しを良くし又余り霧状にしないで下さい。
4. 漆の場合には、使用しないで下さい。

使用法

※ 3～20倍の水に溶かして被洗物に軽く噴霧して下さい。10～20秒放置後、絞った布で拭きとって下さい。尚汚れがひどい場合は原液で御使用下さい。

マイティミラーコートワックス

20ℓ

¥28,000 (税別)

ミラーコートワックスは、亜鉛架橋型のアクリルポリマーであり、高濃度、高純度の有効成分を含んだ新しい型の超硬質樹脂ワックスであります。ミラーコートワックスは、フロアーポリッシュ剤として、卓越した透明性ばかりではなく、非常に優れたスリップレジスタンス、耐剥離性・耐摩耗性を備えております。

特徴

ミラーコートワックスは、耐汚染性・耐バウダリング性、スリップレジスタンスに優れた特徴を有し、可塑剤の移行性に対して、非常に優れた抵抗力を発揮しますので、経時変化により、ポリッシュ剤の表面がべとつく事はありません。又、塗り重ねにより、下地の耐久性と仕上剤として、落着いた艶の両方を発揮し、特に床を強堅な皮膜でコーティングしますのでヒールマークや、気になるすり傷、汚れから下地を保護し、防湿・防水効果があり、いつまでも美しく落着いた艶を保ちます。

用途

新建材・ビニールタイル・Pタイル・アスタイル・リノリューム、大理石等の材質保護と艶出しにお使い下さい。

準備

ゴミ、汚れ、古いワックスを洗浄液で完全に落して下さい。
(当社製造のマイティキング洗浄液と併用されますと、尚一層効果的です。)

使用法

きれいなモップを使い、ミラーコートワックスを平均に塗って下さい。
乾いたら2～3回の塗り重ねにより、一層の防湿・防水効果と落着いた艶を保ちます。
◎塗布完了後は、充分に乾くまで、手を触れたり歩かないで下さい。

保守

ミラーコートワックスを塗った上に特にひどい汚れが着いた時は、濡れたモップやマイティキングでクリーニングして下さい。簡単に元の光沢を再現します。

◎御使用後のモップは、水又は、マイティキングで洗って下さい。



昌和産業株式会社

本社 〒170-0011 東京都豊島区池袋本町3-17-8
TEL 03 (3986) 2778(代)
FAX 03 (3986) 2887

戸田工場 〒335-0031 埼玉県戸田市美女木3-3-4
TEL 0484 (21) 5665

取扱店 足立総業株式会社

〒111-0056

東京都台東区小島2丁目21番16号

TEL 03-3861-1411, FAX 03-3861-7769

url : <http://www.adachisogyo.co.jp/>

mail : hp@adachisogyo.co.jp

商標登録第1427149号

prime

マイティキングプライム



強力濃縮クリーナー



NET 20L ¥28,000(税別)

SHOWA SANGYO K.K

prime

マイティキングプライム

「プライム」は界面活性剤を主原料に、全く新しい考えのもとに開発・商品化された画期的な高性能クリーナーです。きわめて多用途に使い、強力な洗浄力にもかかわらず、基材を傷めることがなく手にもソフトであり、優れた作業性と経済性により時間と労力を短縮します。

成 分

高級アルコール系界面活性剤 グリコール系溶剤
ヤシ油系界面活性剤

特 長

- 強力な洗浄力で、あらゆる種類の汚れを素早く溶解します。
- 洗浄効果が長続きし、高い希釈倍率により経済的です。
- 水分解性良好で火気にも安全です。
- 手荒れが少なく、スプレー使用時にもむせません。

用 途

- 各種機械、器具類、アルミ製品、エンジン等の金属表面、及びガラス、ゴム、レザー、プラスチック類
- 化学タイル、大理石等の各種床材、及び新建材。
- 換気扇、レンジ等の厨房設備、その他あらゆる種類の汚れ除去。

使 用 法

1. 汚れにより水で希釈して使います。

普通の汚れ	5～20倍
ひどい汚れ	原液～3倍

2. 希釈液を洗浄面にスプレーするか、スポンジや布に含ませて汚れを拭き取ってください。
3. 機械類のひどい汚れには、原液か濃い希釈液をスプレーして数分放置し、汚れがとけだしてきたら拭き取ってください。
4. 塗装面には10～20倍の希釈液を使用してください。

注 意

- 幼児の手の届かない所に保管してください。



1 梱 4 l × 4



1 梱 1 l × 24



1 梱 4 l × 4



昌和産業株式会社

本 社 東京都豊島区池袋本町3-17-8
TEL 03(3986)2778(代)
FAX 03(3986)2887

戸田工場 埼玉県戸田市美女木3-3-4
TEL 048(421)5665

足立総業株式会社

〒111-0056

東京都台東区小島2丁目21番16号

TEL 03-3861-1411, FAX 03-3861-7769

url : <http://www.adachisogyo.co.jp/>

mail : hp@adachisogyo.co.jp